

5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Ses services sont réservés aux particuliers.
Demandez au concessionnaire pour
plus d'informations



SELVATM



MOTEURS HORS-BORD

QuattroT
XSR
QuattroT

MOTEURS HORS-BORD



40 puissants compagnons de navigation

Sur les moteurs Selva Marine
5 ans de garantie limitée,
sous certaines conditions et
exclusions. Non applicable pour
un usage professionnel.



- 40 modèles
- 2 gammes
- Puissance de 2.5Hp à 2x300Hp
- 5 ans garantie

Venez nous voir, de nombreuses solutions vous attendent. Prenez le large sans stress.

Si vous préférez la tranquillité d'un lac, la joie de la mer ou la vitesse de naviguer d'une île à l'autre, notre package Selva vous accompagnera en vous apportant l'assistance et le service dont vous rêvez.

Le monde merveilleux de la navigation vous est désormais accessible. Partagez le avec qui vous voulez, rejoignez des criques isolées entre amis, profitez du soleil couchant avec votre partenaire. Faites partager à vos enfants la passion de la mer. Le monde Selva, une surprise constante!



p. 4

QuattroT
XSR

7 MODÈLES DE 60HP
À 2X200HP EN 11 VERSIONS



Accélération fulgurante, consommation faible. Telles sont les principales caractéristiques de la gamme XSR 4 temps. Développée spécialement pour les plus exigeants. Le système avancé de gestion électronique, contrôle au mieux toutes les fonctions du moteur pour des "performances à couper le souffle".

QuattroT

33 MODÈLES DE 2,5HP
À 2X300HP EN 102 VERSIONS

Forte personnalité pour cette gamme **Selva Marine** qui agit dans le respect total de l'environnement. L'utilisation de technologies sophistiquées, le caractère compact, le design élégant et novateur permettent à ces hors-bord de constituer une proposition intéressante pour la navigation de plaisance.



p. 8



Nouveauté

Dorado E.F.I.
60XSR



Nouveauté

Murena E.F.I.
70XSR



Nouveauté

Spearfish E.F.I.
100XSR



Nouveauté

Swordfish E.F.I.
115XSR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	DORADO	MURENA	SPEARFISH	SWORDFISH
Puissance Hp	60 XSR EFI	70 XSR EFI	100 XSR EFI	115 XSR EFI
Puissance Kw	44,1	51,5	73,6	84,6
Régime max (tours/minutes)	5000/6000	5300/6300	5000/6000	5300/6300
Type moteur	4 temps SOHC	4 temps SOHC - 16V		4 temps DOHC - 16V
Cylindrée c.c.	996		1832	
Alésage/course (mm)	65x75		81x88,9	
N° Cylindres	4 en ligne			
Alimentation	Injection électronique			
Starter	Automatique			
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)			
Réservoir (L)	Separé 23		Non fourni	
Lubrification	Forcée (carter huile)			
Allumage	T.C.I. / Computer			
Anticipation allumage	Electronique			
Démarrage	Electrique			
Générateur c.c.	Standard 12V/200W avec regoulateur		Standard 12V/420W avec regoulateur	
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe			
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice			
Système de direction	À distance avec boîtier de télécommande			
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande)	Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté			
Réglage assiette	Power Trim/Tilt			
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R			
Rapport de transmission	13/24	12/28	13/28	
Version Embase Disponibles	L.	L.-XL.		
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé			
Poids en sec de la version de base (Kg)	111	119	162	175

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Nouveauté

Killer Whale E.F.I.
150XSR



Nouveauté

Sei Whale E.F.I.
200XSR



Nouveauté

COUPLES CONTRAROTATIFS

Sei Whale
2x200XSR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	KILLER WHALE	SEI WHALE	COUPLES CONTRAROTATIFS SEI WHALE
Puissance Hp	150 XSR EFI	200 XSR EFI	2 x 200 XSR EFI
Puissance Kw	110,3	147,1	2 x 147,1
Régime max (tours/minutes)	5000/6000		
Type moteur	4 temps SOHC - 16V	4 temps SOHC - 16V à calage variable	4 temps SOHC - 16V à calage variable
Cylindrée c.c.	2670	2785	2 x 2785
Alésage/course (mm)	94x96,2	96 x 96,2	2 x 96 x 96,2
N° Cylindres	4 en ligne		2 x 4 en ligne
Alimentation	Injection électronique		
Starter	Automatique		
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)		
Réservoir (L)	Non fourni		
Lubrification	Forcée (carter huile)		
Allumage	T.C.I./Computer		
Anticipation allumage	Electronique		
Démarrage	Electrique		
Générateur c.c.	Standard 12V/420W avec regulateur	Standard 12V / 500W avec regulateur	Standard 2 x 12V / 500W avec regulateur
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe		
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice		
Système de direction	À distance avec boîtier de télécommande	À distance avec Commande électronique Drive By Wire	
Type de boîtier de télécommande fourni	Monolevier binnacle avec interrupteur de sûreté	Monolevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité	Bilevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité
Réglage assiette	Power Trim/Tilt		
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R	Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire	
Rapport de transmission	14/28	14/26	
Version embase disponibles	L. - XL.	XL.	
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé		
Poids en sec de la version de base (Kg)	216	227	2 x 227

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Guppy
2.5



Sea Bass
4/5



Sea Bass
6



Oyster
6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	GUPPY	SEA BASS			OYSTER
Puissance Hp	2,5	4	5	6	6
Puissance Kw	1,84	2,9	3,7	4,4	4,4
Régime max (tours/minutes)	4500 / 5500	5000 / 5500			
Type moteur	4 temps OHV	4 temps SOHC			
Cylindrée c.c.	87	118			135
Alésage/course (mm)	54 x 38	56 x 48			57 x 53
N° Cylindres	1				
Alimentation	1 carburateur				
Starter	Manuel				
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)				
Réservoir (L)	Intégré 0,9	Separé 12 ou Intégré 1,6			Separé 12 ou Intégré 1,8
Lubrification	Forcée	Injection d'huile automatique			Forcée avec pompe mécanique à lobes
Allumage	C.D.I. Digitale				
Anticipation allumage	Electronique				
Démarrage	Manuel				
Générateur c.c.	Non disponible	Optionnelle 12V/70W avec redresseur			
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe				
Echappement	Sous-marin	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice			
Système de direction	À barre franche avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction				
Réglage assiette	Manuel (4 pos)	Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds			
Inverseur de marche	Mécanique A-F + Rotation de l'arbre à 360°	Mécanique A-F-R + Rotation de l'arbre à 360°			
Rapport de transmission	13 / 28	13 / 30			
Version Embase Disponibles	C.	C. - L.			
Type hélice (En dotation standard)	À 3 pales	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé			
Poids en sec de la version de base (Kg)	13,5	23			27

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Oyster B.F.

6



Oyster B.F. Sail

6



Black Bass

8



Black Bass B.F.

8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	OYSTER BIG FOOT	OYSTER BIG FOOT SAIL	BLACK BASS	BLACK BASS BIG FOOT
Puissance Hp	6	6	8	8
Puissance Kw	4,4	4,4	5,9	5,9
Régime max (tours/minutes)	5500 / 6000			
Type moteur	4 temps SOHC			
Cylindrée c.c.	135		165	
Alésage/course (mm)	57 x 53		63 x 53	
N° Cylindres	1			
Alimentation	1 carburateur			
Starter	Manuel ou électrique		Manuel	Manuel ou électrique
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)			
Réservoir (L)	Separé 12		Separé 12 ou Intégré 1,8	Separé 12
Lubrification	Forcée avec pompe mécanique à lobes			
Allumage	C.D.I. Digitale			
Anticipation allumage	Electronique			
Démarrage	Manuel ou électrique, aussi avec batterie intégrée "ISB" (non disponible dans les versions avec réservoir intégré)			
Générateur c.c.	Optionnelle 12V / 70W en option avec redresseur sur vers. Démarrage manuel Standard 12V / 70W de série avec redresseur sur vers. Démarrage électrique			
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe			
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice			
Système de direction	À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande		À barre franche avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction	À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande)	Onolevier latéral avec interrupteur de sûreté		Non applicable	Onolevier latéral avec interrupteur de sûreté
Réglage assiette	Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds			
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R		Mécanique A-F-R + Rotation de l'arbre à 360°	Mécanique A-F-R
Rapport de transmission	13 / 27		13 / 30	13 / 27
Version Embase Disponibles	C. - L.	XL.	C. - L.	
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporée			
Poids en sec de la version de base (Kg)	30,5	32	27	30,5

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Black Bass
B.F. Sail

8



Ray

8



Piranha

9.9



Piranha Sail

9.9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BLACK BASS BIG FOOT SAIL	RAY	PIRANHA	PIRANHA SAIL
Puissance Hp	8	8	9,9	9,9
Puissance Kw	5,9	5,9	7,3	7,3
Régime max (tours/minutes)	5500 / 6000	5000 / 6000	5500 / 6000	
Type moteur	4 temps SOHC			
Cylindrée c.c.	165	212	181	
Alésage/course (mm)	63 x 53	56 x 43	66 x 53	
N° Cylindres	1	2 en ligne	1	
Alimentation	1 carburateur			
Starter	Manuel ou électrique	Manuel	Manuel ou électrique	
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)			
Réservoir (L)	Separé 12			
Lubrification	Forcée avec pompe mécanique à lobes	Forcée (carter huile)	Forcée avec pompe mécanique à lobes	
Allumage	C.D.I. digitale	C.D.I. Micro-computer	C.D.I. digitale	
Anticipation allumage	Electronique			
Démarrage	Manuel ou électrique, aussi avec batterie intégrée "ISB"	Manuel	Manuel ou électrique, (Aussi avec batterie intégrée "ISB")	
Générateur c.c.	12V / 70W en option avec redresseur sur vers. Démarrage manuel 12V / 70W de série avec redresseur sur vers. Démarrage électrique	Standard 12V/70 (redresseur optionnel)	12V / 70W en option avec redresseur (D.M.) 12V / 70W de série avec redresseur (D.E.)	
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe			
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice			
Système de direction	À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande	À barre franche avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction	À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande	
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande)	Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté	Accessoire, monolevier latéral	Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté	
Réglage assiette	Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds			
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R			
Rapport de transmission	13 / 27			
Versión Embase Disponibles	XL.	C.- L.		XL.
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé			
Poids en sec de la version de base (Kg)	32	39,9	30,5	32

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Pike
9.9



Wahoo
15



Wahoo
20



Amberjack **E.F.I.**
25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PIKE		WAHOO		AMBERJACK
Puissance Hp	9,9		15	20	25 EFI
Puissance Kw	7,3		11	14,7	18,4
Régime max (tours/minutes)	5000 / 6000				
Type moteur	4 temps SOHC				
Cylindrée c.c.	212		362		432
Alésage/course (mm)	56 x 43		63 x 58,1		65 x 65.1
N° Cylindres	2 en ligne				
Alimentation	1 carburateur				Electronic Injection
Starter	Manuel		Automatic		
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)				
Réservoir (L)	Separé 12			Separé 23	
Lubrification	Forcée (carter huile)				
Allumage	C.D.I. Micro-computer				
Anticipation allumage	Electronique				
Démarrage	Manuel ou électrique				
Générateur c.c.	12V / 70W de série (régulateur en option) sur vers. Démarrage manuel 12V / 70W de série avec régulateur sur vers. Dém. Electrique	12V / 120W de série (régulateur en option) sur vers. Démarrage manuel 12V / 120W de série avec régulateur sur vers. dém. Electrique			12V / 190W de série (régulateur en option) sur vers. Dém. manuel 12V / 190W de série avec régulateur sur vers. dém. Electrique
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe				
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice				
Système de direction	à barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande, selon la version				
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande)	Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté				
Réglage assiette	Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds		Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds ou Power Tilt selon la version		Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds ou Power Tilt selon la version
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R				
Rapport de transmission	13 / 27				
Version Embase Disponibles	C. - L.				
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé				
Poids en sec de la version de base (Kg)	39,9		51,7		56

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Aruana E.F.I.
40



Dorado E.F.I.
50



Dorado E.F.I.
50XS/60



Murena E.F.I.
70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ARUANA	DORADO			MURENA
Puissance Hp	40 EFI	50 EFI	50XS EFI	60 EFI	70 EFI
Puissance Kw	29,4	36,8		44,1	51,5
Régime max (tours/minutes)		5000 - 6000			5300 - 6300
Type moteur		4 temps SOHC			4 temps SOHC - 16V
Cylindrée c.c.	747			996	
Alésage/course (mm)		65 x 75			
N° Cylindres	3 en ligne			4 en ligne	
Alimentation		Injection électronique			
Starter		Automatique			
Carburant		Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)			
Réservoir (L)		Separé 23			
Lubrification		Forcée (carter huile)			
Allumage		T.C.I./Computer			
Anticipation allumage		Electronique			
Démarrage		Electrique			
Générateur c.c.	Standard 12V/190W avec régulateur		Standard 12V/200W avec régulateur		
Refroidissement		A eau avec circulation forcée par pompe			
Echappement		Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice			
Système de direction	À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande, selon la version		À distance avec boîtier de télécommande		
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande)		Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté			
Réglage assiette	Servo-assisté avec amortisseur hydraulique ou Power Trim/Tilt selon la version		Power Trim/Tilt		
Inverseur de marche		Mécanique A-F-R			
Rapport de transmission	13 / 26		13 / 24		12 / 28
Version Embase Disponibles		L.			L.-XL.
Type hélice (En dotation standard)		Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé			
Poids en sec de la version de base (Kg)	99		111		119

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Spearfish E.F.I.
80xs/100



Swordfish E.F.I.
115



Killer Whale E.F.I.
150



Sei Whale E.F.I.
200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SPEARFISH		SWORDFISH	KILLER WHALE	SEI WHALE
Puissance Hp	80 XS EFI	100 EFI	115 EFI	150 EFI	200 EFI
Puissance Kw	58,8	73,6	84,6	110,3	147,1
Régime max (tours/minutes)	5000 / 6000		5300 / 6300	5000 / 6000	
Type moteur	4 temps SOHC - 16V		4 temps SOHC - 16V		4 temps SOHC - 16V à calage variable
Cylindrée c.c.	1832			2670	2785
Alésage/course (mm)	81 x 88,9			94x96,2	96 x 96,2
N° Cylindres	4 en ligne				
Alimentation	Injection électronique				
Starter	Automatique				
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)				
Réservoir (L)	Non fourni				
Lubrification	Forcée (carter huile)				
Allumage	T.C.I. / Computer				
Anticipation allumage	Electronique				
Démarrage	Electrique				
Générateur c.c.	Standard 12V / 420W avec regulateur				Standard 12V / 500W avec regulateur
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe				
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice				
Système de direction	À distance avec boîtier de télécommande				À distance avec Comman- de électronique
Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande)	Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté			Monolevier binnacle avec interrupteur de sûreté	Monolevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité
Réglage assiette	Power Trim/Tilt				
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R				Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire
Rapport de transmission	13/28			14/28	14/26
Version Embase Disponibles	L. - XL.				XL.
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé				
Poids en sec de la version de base (Kg)	162	175	216	227	

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



Beaked Whale E.F.I.
225



Right Whale E.F.I.
250



White Whale E.F.I.
300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BEAKED WHALE	RIGHT WHALE	WHITE WHALE
Puissance Hp	225 EFI	250 EFI	300 EFI
Puissance Kw	165,5	183,9	220,7
Régime max (tours/minutes)	5000/6000		
Type moteur	4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta		
Cylindrée c.c.	4169		
Alésage/course (mm)	96 x 96		
N° Cylindres	6 a V 60°		
Alimentation	Injection électronique		
Starter	Automatique		
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)		
Réservoir (L)	Non fourni		
Lubrification	Forcée (carter huile)		
Allumage	T.C.I. / Computer		
Anticipation allumage	Electronique		
Démarrage	Electrique		
Générateur c.c.	Standard 12V / 840W avec regulateur		
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe		
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice		
Système de direction	À distance avec Commande électronique Drive By Wire		
Type de boîtier de télécommande fourni	Monolevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité		
Réglage assiette	Power Trim/Tilt		
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire		
Rapport de transmission	21/12		
Version Embase Disponibles	XL.	XL. - UL.	
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé		
Poids en sec de la version de base (Kg)	260		

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



COUPLES CONTRAROTATIFS

Sei Whale E.F.I.
2x200



COUPLES CONTRAROTATIFS

Beaked Whale E.F.I.
Right Whale E.F.I.
2x225/250



COUPLES CONTRAROTATIFS

White Whale E.F.I.
2x300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	COUPLES CONTRAROTATIFS SEI WHALE	COUPLES CONTRAROTATIFS BEAKED WHALE	COUPLES CONTRAROTATIFS RIGHT WHALE	COUPLES CONTRAROTATIFS WHITE WHALE
Puissance Hp	2 x 200 EFI	2 x 225 EFI	2 x 250 EFI	2 x 300 EFI
Puissance Kw	2 x 147,1	2 x 165,5	2 x 183,9	2 x 220,7
Régime max (tours/minutes)	5000 / 6000			
Type moteur	4 temps SOHC - 16V à calage variable	4 temps SOHC - VTC 24V avec commande directe		
Cylindrée c.c.	2 x 2785	2 x 4169		
Alésage/course (mm)	2 x 96 x 96,2	2 x 96 x 96		
N° Cylindres	2 x 4 in linea	2 x 6 a V 60°		
Alimentation	Injection électronique			
Starter	Automatique			
Carburant	Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)			
Réservoir (L)	Non fourni			
Lubrification	Forcée (carter huile)			
Allumage	T.C.I. / Computer			
Anticipation allumage	Electronique			
Démarrage	Electrique			
Générateur c.c.	Standard 2 x 12V / 500W avec regulateur	Standard 2 x 12V / 840W avec regulateur		
Refroidissement	A eau avec circulation forcée par pompe			
Echappement	Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice			
Système de direction	À distance avec Commande électronique Drive By Wire			
Type de boîtier de télécommande fourni	Bilevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité			
Réglage assiette	Power Trim/Tilt			
Inverseur de marche	Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire			
Rapport de transmission	14/26	21/12		
Version Embase Disponibles	XL.			XL. - UL.
Type hélice (En dotation standard)	Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé, en couple contrarotatif			
Poids en sec de la version de base (Kg)	2 x 227	2 x 260		

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.a.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



SPEED MARINE

6, Rue Negafols
34540 BALARUC LES BAINS
Tel : 04 67 48 39 40



Q8  **Oils**